

# PATINA

Dekoratívny vosk pre interiéry na vodnej báze pre minerálne dekoratívne záverečné úpravy na báze vápna

Séria 319

## POPIS

PATINA je dekoračný vosk na vodnej báze pre interiéry, určený na ošetrovanie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na vápennej báze.

Vosk PATINA dokáže vytvoriť povrchy s mimoriadne vysokým leskom. Je dostupný v rôznych farebných mierne perleťových odtieňoch a zaručuje vysoko dekoratívny efekt. Je ľahko nanášateľný, rýchloschnúci a vhodný na ručné či mechanické leštenie.

Produkt PATINA vytvára na ošetrovanom povrchu mierne vodoodpudivý povlak.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikovateľný na:

-minerálne dekoratívne vrchné nátery.

-Prípravok PATINA je možné použiť aj pri dekoratívnych povrchových úpravách neminerálneho charakteru, na pórovitých a absorpčných povrchoch. Povrchy dekorované prípravkom COCRET\_ART je možné jednoducho užívateľsky prispôbiť prípravkom PATINA.

Zvážte optimálny perleťový vzhľad, podľa druhu produktu, ktorý chcete dekorovať.

V prípade aplikácie na mimoriadne matný povrch môže byť ovplyvnený výsledný estetický efekt.

Ošetrované povrchy čistite suchou textíliou.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh spojiva: emulzná zmes polyetylénových a parafínových voskov

-Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:

Neutrál: 1,01 ± 0,05 g/ml

Zlato, Striebo, Bronz: 1,02 ± 0,05g/ml

-Viskozita v balení: tixotropná pasta

-Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min;

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch steny:

Produkt PATINA nanášajte na minerálne dekoratívne vrchné nátery na vápennej báze. Povrch podkladu musí byť pevný, bez voľných nesúdržných častí a suchý.

Skôr, ako pristúpite k aplikácii dekoračného vosku PATINA nechajte schnúť poslednú vrstvu minerálneho dekoratívneho náteru - u tenkovrstvových povrchových úprav minimálne 24 hodín a u úprav typu marmorino či obdobných aspoň 48 hodín.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:

Teplota okolitého vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C

Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Aplikácia: oceľové hladidlo a vlnená handrička či textília

- Riedenie: neriedí sa (pripravený na použitie)

- Počet vrstiev: 1

- Postup pri nanášaní:

pomocou handričky naneste tenkú vrstvu produktu PATINA. U výrazne rovinných plôch môžete použiť špachtľu z nerezovej ocele.

Akonáhle je nanosená vrstva vosku PATINA suchá na dotyk, vyleštite ju handričkou.

Ošetrované povrchy môžete leštiť ručne alebo pomocou orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlekom.

- Nádrie očistite ihneď po použití vodou.

- Indikatívna výdatnosť: závisí do značnej miery od typu prekrývanej povrchovej úpravy. Pri hladkých, stredne nasiakavých povrchoch 20 m<sup>2</sup>/l

-Nádrie očistite ihneď po použití vodou.

-Na čistenie a údržbu povrchov ošetrovaných voskom PATINA používajte suchú textíliu.

## ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v neutrálnom bezfarebnom prevedení (0001) ako aj v striebornom (0070), bronzovom odtieni (0150) a zlato (0190).

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Nevyžaduje označenie stupňa nebezpečnosti v zmysle platných normatívnych požiadaviek. Produkt musí byť používaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu, nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom. Udržujte mimo dosahu detí. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Po kontakte s očami ihneď dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo štítok. Nevylievajte zvyšky produktu do kanalizácie, povrchových vodných tokov a spodných vôd.

Viac informácií nájdete v Karte bezpečnostných údajov produktu.

## HESLO TEXTU

Dekoračný vosk pre interiéry na vodnej báze, určený na ošetrovanie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na vápennej báze. Umožňuje vytvoriť povrchy s mimoriadne vysokým leskom. Naneste jednu tenkú vrstvu a vyleštite ručne handričkou alebo pomocou orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlekom.

Výdatnosť: 20 m<sup>2</sup>/l, v závislosti od nasiakavosti povrchovej úpravy.

Produkt PATINA neplní vodoodpudivú funkciu a vytvára mierne hydrofóbny povlak.

Dodávka a nanášanie materiálu ..... € na m<sup>2</sup>.

# PATINA

Dekoratívny vosk pre interiéry na vodnej báze pre minerálne dekoratívne záverečné úpravy na báze vápna

**Séria 319**

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni riportate in questo tecnico foglio rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso, tuttavia, non assume responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono fuori controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.*